

SURFAPORE C

SurfaPore C er en vannbasert, miljøvennlig og profesjonell impregnering for utvendig og innvendig bruk. Benyttes til sluttbehandling på betong, mørtel, fug og natursteinsoverflater.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Vannbasert nanostrukturert emulsjon
Farge:	Melkehvit, blir transparent etter herding
Viskositet(P):	2.0 mPa.s
Egenvekt(kg/l)	1,01
pH:	4,8

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller lavtrykkssprøyte
Tynner/rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8-10m ² /l
Tørketid:	Maks effekt etter 24 timer
Støvtørr:	1 time
Minimum påføringstemp:	+ 5 C

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget vaskes med DeSalin C, DeSalin K eller DeSalin AM alt etter underlagets beskaffenhet. Se eget datablad for renseprodukter. Underlaget må være rent og tørt før påføring av SurfaPore C

Bruksmåte

SurfaPore C er ferdig til bruk, og skal normalt ikke tynnes.

Øvrig Informasjon

Lagres tørt og frostfritt. Ristes godt før bruk.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet en produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data, uten forutgående beskjed. Impregnering kan betraktes som halvfabrikata og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette databladet erstatter tidligere utgaver og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av SPS AS